

# 苏州点胶机,三轴点胶机,苏州英舟航点胶机生产厂家

产品名称	苏州点胶机,三轴点胶机,苏州英舟航点胶机生产厂家
公司名称	苏州英舟航点胶设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:SAILING苏州英舟航 型号:YH-3312 产地:江苏苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-10号
联系电话	0512-89162488 15162440981

## 产品详情

苏州点胶机,三轴点胶机,苏州英舟航点胶机生产厂家,已经连续三年无质量投诉问题

苏州英舟航点胶机生产厂家在江浙沪有一定的规模和影响力的,在上海,常州,南京,嘉兴等地,拥有40%的市场占有率!

现在介绍一下苏州英舟航点胶机的特点:

自动点胶机的操作和编程都很简便,员工30分钟即可学会使用点胶机;

自动点胶机全采用双导轨,工作时运行更平稳,且运动精度高;

自动点胶机可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业;

搭配MAC电磁阀,定量更精准,出胶更稳定;机器自带有回吸功能,可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝;

可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头(针筒规格:3CC-5CC-10CC-30CC-55CC 针头规格:14G-34G)

### 【适用于各式需求点胶产业】

一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、AB胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶

### 【技术参数】型号 针筒式自动点胶机

移动范围 200 x 200 x 100mm 300 x 300 x 100mm 400 x 400 x 100mm 500 x 500 x 100mm 移动速度X/Y/Z

0-600mm/s(速度可调)

重复精度  $\pm 0.02\text{mm}$

Z轴与工作台间距 140mm

标准工作台尺寸 150mm\*190mm，孔位M4，间距20mm\*20mm

运动方式 XYZ三轴三联动

驱动方式 步进电机系统

传动方式 同步带+上银导轨

安全防护 光电传感器

编程模式 教导盒（编程器）

XY/Z最大负载 10kg/5kg

操作界面 中文（简体）/英文可自由切换

功能 点/线/圆弧/3D轨迹 设备

功率 小于500W

I/O 讯号 8 Inputs / 8 Outputs

电源要求 AC220V  $\pm 10\%$ /AC110V  $\pm 10\%$ ，50/60Hz

气源要求 0.5 ~ 0.8Mpa,干燥气源

环境温度 5 ~ 40

设备管理模式 控制手柄可脱机工作

适合流体粘度 0-1000000cps

最小出胶量 0.0001g

外形尺寸 360 x 490 x 590mm 460 x 590 x 590mm 560 x 690 x 590mm 660 x 790 x 590mm

本体重量 30kg 35kg 36kg 42kg

一般适用于点胶用量较少的产品，如汽车配件、手机配件、电子芯片、线路板、电感、LED灯配件等，可代替人工在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业，并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。

购买苏州点胶机，三轴点胶机，请找苏州英舟航点胶机生产厂家，值得信奈！

【企业内景】