

# 四川塑料植草格 50型 成都

产品名称	四川塑料植草格 50型 成都
公司名称	成都德润环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市金堂县三溪镇工业战略前沿区玉圣路1号（注册地址）
联系电话	18982271489

## 产品详情

四川塑料植草格加强型40与40型产品相比高度相差1cm，特殊环境下苗木的成活率更高，可缩减后期苗木的补种率，节省后期维护时间。塑料加强型植草格是一种采用最新高强度HDPE塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨、耐腐蚀、阻燃性均较强的专利新产品,试验表明，加强型植草格每平方米可承载300吨以上，这种结构足以承载消防车的全部重量，达到钢筋混凝土铺设的路面同样的功能。塑料植草格重量轻、易于安装、易于植草，绿化覆盖率达99%以上，能承受较大的排水容量，使车行人走都很安全踏实，该产品是汽车停车场及消防通道的最佳选择,已成为国家指定重点推广新型产品。

### 塑料植草格技术参数

材料：改性高分子量HDPE、玻璃纤维、纳米氧化物、色料（标准配比）

颜色：绿色或任何指定颜色 承载力 最高200吨/平米

规格：500 × 435 × 40mm

搭接：锁扣式搭接，极为方便，链接更牢固，适应温度变化。

### 四川塑料植草格产品特点：

产品采用了最新环保应用成果，通过原料改性，绿色环保，完全可回收。耐压、耐磨、抗冲击、抗老化、耐腐蚀、阻燃，最大抗静压力达100T/平方米，抗紫外线，植草功能强，快速排水，产品底部周围独特的透气孔，可通过保湿层排供草地吸收所需水份、氧份、使草皮连成一整片，超过95%的植草面积（注：普通混凝土植草砖停车场只有20%绿化面积远低于塑料加强型植草格绿化面积），不易枯死，独特搭接方式，省工、快捷、链接更牢固应不同工作面要求。

### 四川塑料植草格常用施工建议

1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑 - 流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。
2. 设140厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20 - 40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。
3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10 - 30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。
4. 在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。
5. 在JZ-H40型植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm 为基准。
6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。

四川塑料植草格适用范围：

停车场、消防通道、消防登高面、高尔夫车道、会展中心、现代化厂房、高尚生活社区、屋顶花园等。

完美实现草坪、停车场二合一，提升品质，节约投资。