

# 河卵石专用ZSG矿用振动筛|花岗岩重型振动筛生产厂家

产品名称	河卵石专用ZSG矿用振动筛 花岗岩重型振动筛生产厂家
公司名称	河南奥创机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	河南奥创:奥创机械 ZSG:ZSG09-18 河南省:新乡市
公司地址	牧野区新辉路马坊路口
联系电话	0373-2678878 18937312466

## 产品详情

应用范围：

该产品系筛分设备，广泛用于电力、矿山、冶炼、化工、建材等行业的物料筛分。

适用物料：

河卵石、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石、煤矸石、建筑垃圾等

产品简介

ZSG系列直线振动筛是一种筛分设备，主要用于冶金、矿山、煤炭、建材、电力、化工等行业，尤以冶金行业用途广泛，是高炉槽下、焦化厂、选矿厂常用的筛分机械，该机采用新型节能振动电机或激振器作振动源，橡胶弹簧支撑并隔振，具有处理量大、筛分效率高、筛网更换方便、安装及维修简单等优点。

。

产品特点

(1) 体积小，筛分能力大；(2) 重量轻，便于安装及工艺布置；(3) 能耗少，可节约大量能源；(4) 价格低，备件量极少；(5) 结构简单，造型美观；(6) 筛网由小块拼装，且更换极为简便。

## 工作原理

ZSG系列重型振动筛工作时，由激振器产生的激振力通过筛箱传递给筛箱内的筛面上，因激振器产生的激振力为纵向力，迫使筛箱带动筛网面作纵向前后位移，筛网面上的物料因受激振力作用而被向前抛起，落下时小于筛孔的物料则透筛则落到下层，物料在筛网面上的运动轨迹为抛物运动，由于这样周而复始的物料运动，从而完成物料筛分作业。

## 技术参数

### ZSG高效直线振动筛技术参数

### ZSG高效直线振动筛外形尺寸

说明1.表中所列各参数均系定型产品在标态、额定工况下的参考数值；2、处理量系指物料粒度分布均匀、松散密度为(1.2~1.6t/m<sup>3</sup>)、水分含量不大于5%的沙石类物料参考值；3、各参数仅反映设备主要结构类型和外形尺寸，谨供用户选型参考，具体结构及主要技术参数以技术和供货合同为准。

ZSG系列重型筛的维护与操作1.筛机启动前应检查各紧固件螺栓有无松动,如有松动应重新紧固。2.筛机空载运行4-6小时,要求筛体运行平稳,无横摆及异常声音,激振器轴承温度 75 。3.空转运行后,应将各部位螺栓重新紧固一次。4.正常运转后,定期检查各紧固件螺栓紧固状况。5.经常检查易损件的状况,对已损坏或失去弹性的减振弹簧要及时更换筛网发生松裂或磨损,应及时紧固或更换。振源的调整、使用和维护,请参照振源使用说明书(振动电机使用3个月后加油一次,激振器每月加油一次,半年一小修,一年一大修)。6.停车前就先停止给料,待筛面物料走完后,再停车。

奥创机械厂家提示：请通过正规渠道购买奥创机械产品，以保障您的合法权益！

24小时：18937312466

