

进口陶氏膜 BW30HRLE-440

产品名称	进口陶氏膜 BW30HRLE-440
公司名称	北京天海华正环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区兴华大街（二段）3号院1号楼22层 2615（注册地址）
联系电话	13120351097 13811737701

产品详情

陶氏反渗透膜HRLE-440系统的设计和操作要么降低运营成本，通过减少能源消耗，减少资本成本，更高的生产力，降低运营通量。

陶氏反渗透膜(WHO)和其他饮用水标准。

陶氏反渗透膜(440平方英尺)大限度地提高生产率降低系统成本，并能够准确的和可预见的系统设计和运行通量。

陶氏反渗透膜(28mil)，允许较低清洗频率和清洗效率高。

陶氏反渗透膜ILEC连锁端盖，有助于降低系统运行成本和风险。

陶氏反渗透膜pH值范围比其他大多数(1-13)可清洗的原因之一。

在渗透的有效利用，海水淡化系统，没有损害下游阶段的表现上演。

陶氏反渗透膜 给水压力应该在 升至设计错流流速值应该在 一小时内的产品水应该放掉不用

如用户没有严格遵循贵干设定的操作限值和导则，有限质保将失效

1.5%的亚硫酸氢钠)。

HRLE-440元件至少需使用6小时内使用甲醛，可能导致通量损失。

(次氯酸钠 用户应该对使用不兼容的化学药品和润滑剂对元件造成的影响负责。

 任何时候都要避免产品水侧产生被压。