

通航电台便携式

产品名称	通航电台便携式
公司名称	北京华信航电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区朝阳路8号9层1单元904
联系电话	010-81528077 18611196607

产品详情

通航电台便携式

GK615 是德国贝克航空电子公司基于 AR6201 航空电台而设计的一款便携式航空地面电台，配备了便携包和便携天线，可灵活地应用于车载、野外、临时起降点、热气球以及转场飞机或滑翔机训练等多种场合。GK615 内置了 12V2.2Ah 可充电免维护铅酸电池，还配备了喇叭、麦克风，发射功率 5-7W，电池可通过外接充电器（10-32V）进行充电，充电时间大约 8 小时，在占空比 1:10 的情况下，大约可工作 6 小时。GK615 设备具有监视电池电压功能，当“LOW BATT（电池电压低）”报警每 5 秒钟出现一次时，提醒用户该充电了，否则当电池电压低于 10V 时，设备会自动关闭喇叭输出。注意：要安装好麦克风和天线以后再开始让 GK615 工作。

技术指标

1.2.1 GK615 主要技术指标

外接直流电压范围：10-32V；

正常工作电压：13.75V；

保险丝：3.15A；

麦克风和耳机连接：动圈麦克风，2mV-10mV；耳机，40mW/300Ω；

天线阻抗：50Ω

电池：12V2.2Ah 铅酸免维护；

重量：4.4Kg

尺寸：H=270mm，W=175mm，D=80mm；

1.2.2 AR6201 主要技术指标

电源电压：11.0~30.3VDC

应急电压：9.0~10.25VDC

输出功率：6W

消耗电流：<2A（12V 发射时），<140mA（12V 接收时）

频率范围：118.000MHz~136.990MHz

信道间隔：8.33/25KHz（可选）

信道数量：760 个（25KHz），2280（8.33KHz）

静噪门限：可调

存储温度：-50 摄氏度~+85 摄氏度

工作温度：-20 摄氏度~+55 摄氏度

最大高度：35000 英尺

音频输出：耳机 300mV（在 150 欧姆）

外接音频输入：1V~8V 可调

认证：ETSO-2C377E 和 2C38E/TSO-C169A

尺寸：61.2mmX61.2mmX211.4mm

重量：约 850 克