

# 施工队用25KW柴油发电机

产品名称	施工队用25KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

施工队用25KW柴油发电机 欧洲狮电力燃油经济、热效高、工况变化时，燃油消耗率曲线变化比较平坦，低负荷下也经济，工作可靠、耐久。因为没有点火系统,故障低，使用范围广，有害排放物较低，防火安全性好，发电机自动调压形式有：可控硅、相复励、TD1型碳阻式自动调压，个别采用大功率管.柴油发电机单机容量等级多。配套设备结构紧凑、安装地点灵活，热效率高，燃油消耗低，起动迅速、并能很快达到全功率 只需几秒，应急1分钟内带到期全负荷，停机过程短，可以频繁起停，维护操作简单，人少，备用期间保养容易，柴油发电机组的建设与发电的综合成本低。

### 技术参数

产品型号：GT-25TSI

额定功率KW：25

备用功率KW：26

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 ( V-A ) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200 ( 满载 )

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-320FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重 : 480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维

市电恢复后自动停机:市电恢复后，在市电监测电路的作用下，先切断柴油机供电电路，然后，市电切换电路投入工作，负载由市电供电。同时，自启动控制器使停机电磁铁动作，控制柴油机的油门，柴油发电机先低速运行，然后自动停机。

3、故障停机与报警:在机组运行过程中，冷却水出水温度达到 $95 \pm 2$ 记时，温度控制器通过系统控制器发出声光报警信号并切断负载，同时，停机电磁铁动作，柴油发电机停止运转。

4、柴油发电机运行过程中，当润滑油的油压低于规定值时，油压低报警传感器的触点闭合，控制器通过显示报警装置发出声光报警信号，同时切断油机电切换电路，然后停机电磁铁运行，柴油发电机自动停机。当机组转速出额定转速时，油机电监测电路中的高周率继电器动作，柴油发电机自动停机。