

本安电缆ZA-JYPLVR ZR-ia-DJYVPR

产品名称	本安电缆ZA-JYPLVR ZR-ia-DJYVPR
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

JYVVP22 3*2*1.5 1*2*1.5JYVVP32JYVVP32JVVRP2,JVVP2R产品介绍:阻燃计算机屏蔽电缆 ZR-DJYVPR ZR-DJYVVP ZR-JVVP ZR-DJYVPR ZR-JRPVP铠装计算机电缆DJYVVP22 DJVVP22 JYVVP321X2X1.5B电缆,,制造商。这是 供应JYVVP321X2X1.5B电缆 的详细页面。DCS-仪表信号软电缆-ZR-YJVPR-ZR-KVVPR ;

电线电缆ZA-JYVVP本安电缆ZA-JYPLVR ; ZA-JFPVR本安电缆 ; ZZR-IJYVPR ; IJYV2VP2本安电缆 ;

本产品可采用铜/铝复合膜绕包屏蔽 , 型号中的P应改为:铜塑复合带用P2表示,铝塑复合带用P3表示 可根据需要生产钢带铠装本安型信号控制电缆,需在型号右下角加注代号“ 22 ”,如ia-K2YV22 如需耐温105 应在型号后注明,如ia-K2YV105(耐温70 的可省略) 二线组生产范围1~37对,三线组生产范围1~24对 , 只推荐表中所例对数 例:铜芯R类结构,聚乙烯绝缘,二线组,聚乙烯护套,有加分屏蔽和总屏蔽10对1.0mm²表示为:ia-K2YVPR10 × 2 × 1.0mm²

额定电压U₀/ U:300/500V。 工作温度：一般型不超过70 ；型号后带105的不超过105 ***低环境温度：固定敷设：-40 ，非固定敷设：-15 。

***小弯曲半径：无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍；有铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。

本安型信号控制电缆适用于有爆炸环境的自动化控制系统的临控回路及保护线路等各种本安电路中，具有分布参数小，抗外界干扰和线间串扰等优点。

主要型号有：本安型PE绝缘，聚氯乙烯护套2芯绞合屏蔽控制电缆；

本安型PE绝缘，聚氯乙烯护套2芯绞合屏蔽仪用电缆；

本安型PE绝缘，聚氯乙烯护套3芯绞合屏蔽控制电缆；

本安型PE绝缘，聚氯乙烯护套3芯绞合屏蔽仪用电缆。

1.额定电压为450/750V.

2.应与非本安型电缆分开敷设或进行有效的隔离。

3.电缆的工作温度为-20至65度。

4.固定敷设在室内。电缆沟或管道中。

ZR-IA-KVVPR、EISC-SS-R、EISC-SS、EISC-SS-RP、EISC-S-R、EISC-SS-RP2、ZR-EISC-SS-R、ZR-IA-JKVVP、ZR-ia-KVV22P、ZR-ia-KFFP、ZR-ia-DJYPVP、ZR-ia-DJYP2VP2、ZR-ia-KFVP、ZR-ia-DJYPVRP

ZR-JYJVP1R22、IA-JYPVR、IA-JYPVP、IA-JYVP、IA-JYVPR、IA-JYVRP、IA-JYPVPR、IA-JYPVRP、IA-JYPV22、IA-JYPVP22、IA-JYPVR22、IA-JYVRP22、IA-JYVP22、IA-JYVPR22、IA-JVPVR、IA-JVPVP、IA-JVVP、IA-JVVPR、IA-JVVRP、IA-JVPVPR、IA-JVPVRP、IA-JVPV22、IA-JVPVP22、IA-JVPVR22、IA-JVVRP22、IA-JYVP22、IA-JYVPR22、

诚心 + 诚信 + 专心 + 精心 = 客户省心 销售订购电话：0316-5960132：手机：15932637551