

# 恩尼克斯GS40复合式四合一气体检测仪

产品名称	恩尼克斯GS40复合式四合一气体检测仪
公司名称	山东揽星实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室
联系电话	17562012865

## 产品详情

### 恩尼克斯GS40复合式四合一气体检测仪

GS40复合式多气体检测仪是德国恩尼克思新研制的轻便经济型多气体检测仪。作为新一代的多气体检测仪，GS40具有各种完备的功能，能限度地满足用户的各种使用需求。

1. 特种塑料和橡胶做成的外壳，使仪器不仅坚固耐用而且小巧轻便。外壳防护等级可达到IP65以上，即使仪器完全浸入水中后，也依然能正常工作。
2. 仪器配备了目前z\*\*的锂聚合物充电电池，超大容量的电池可以保证仪器长时间连续工作，可达13小时。
3. 超高音蜂鸣器、高亮度LED和大能量震动马达可以使用户在任何恶劣工作环境中及时有效地得到仪器的报警信号。
4. 超大LCD显示屏带超亮背光便于用户同时读取4个气体的读数。
5. GS40不仅可以实时显示危险气体的浓度，对于有毒气体还可以计算TWA和STEL值，并根据指令在LCD上显示出来。
6. 仪器还具备数据记录功能，长达1000小时的数据记录，可使您更好的了解工作环境的变化和仪器的使用情况。

7. 内置的红外通讯端口，可让您方便地通过电脑读取数据和修改仪器设置。

8. 一键恢复功能，使您无须担心操作失误。

恩尼克斯GS40复合式四合一气体检测仪技术参数：

外形尺寸 113mm × 63mm × 25mm (长 × 宽 × 高)

重量 210g

壳体材料 高强度PC及抗静电橡胶

传感器

可燃气体 ..... 催化燃烧型传感器（触媒式）

甲烷 ..... 催化燃烧型传感器（触媒式）

甲烷 ..... 非色散红外传感器

二氧化碳 ..... 非色散红外传感器

氧气 ..... 两电极电化学传感器

毒气 ..... 三电极电化学传感器

有机蒸汽 ..... PID光化电离传感器

量程及分辨率

可燃气体LEL 0—LEL, 1%LEL

甲烷CH<sub>4</sub> 0—5%Vol., 0.01%Vol.

氧气O<sub>2</sub> 0—30%Vol., 0.1%Vol.

一氧化碳CO 0—1999ppm, 1ppm

硫化氢H<sub>2</sub>S 0—500ppm, 1ppm

二氧化硫SO<sub>2</sub> 0—100.0ppm, 0.1ppm

二氧化氮NO<sub>2</sub> 0—100.0ppm, 0.1ppm

氯气Cl<sub>2</sub> 0—50ppm, 0.1ppm

氢气H<sub>2</sub> 0—1000ppm, 1ppm

二氧化碳CO<sub>2</sub> 0—5%Vol., 0.01%Vol.

有机蒸汽VOC 0—200ppm, 0.1ppm

丙烯腈ETO 0—100ppm, 1ppm