

集装箱门合页生产厂家

产品名称	集装箱门合页生产厂家
公司名称	山东特玛利商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区党家湾小区1号楼1-501（注册地址）
联系电话	157-6269-6318 15762696318

产品详情

手机微信同号：166-0637-3190 山东特玛利金属有限公司在山东和河北均有生产厂家现有产品包括：汽车冲压件、半挂车铰链、五金冲压件、合页、紧带器、车厢挂钩、车厢门锁具、集装箱锁具、冷藏车锁具、汽车手扣、汽车锁具、捆草机配件、油箱锁、油箱盖等汽车配件手扳棘轮紧线器的使用方法是；先将手扳棘轮紧线器的卡板扳到松线的位置，将钢丝绳全部拉出，再把挂钩挂在固定点上，然后将卡板扳到紧线位置，把手扳棘轮紧线器沿着导线（或者绳索）向前伸，把需要拉紧的导线（或者绳索）卡入手扳棘轮紧线器的卡线口内，用一只手把卡入手扳棘轮紧线器的卡线口内的导线捏紧，一只手搬动手扳棘轮紧线器的收线扳手，将导线收紧，待导线（或者绳索）牢牢的被卡紧后就可以慢慢收紧导线或者绳索了。它的一个特点是可根据空间，配合柜门开启角度。除一般的90度角外，127度、144度、165度等均有相应铰链相配，使各种柜门有相应的伸展度。合页种类3、大门合页，分普通型和轴承型，轴承型分为铜质和不锈钢质。大门合页规格：它又分普通型和轴承型，普通型前面已讲过。轴承型从材质上可分铜质、不锈钢质。从目前消费情况来看，选用铜质轴承合页的较多，因为其式样美观、亮丽，价格适中，并配备螺钉。合页种类4、玻璃合页，安装于无框玻璃门上，玻璃厚度不能超过6毫米。合页种类5、翻门合页等其他合页：有玻璃合页、台面合页、翻门合页。玻璃合页用于安装无框玻璃门上，要求玻璃厚度不大于5~6毫米。