

水冷12千瓦静音汽油发电机多少钱

产品名称	水冷12千瓦静音汽油发电机多少钱
公司名称	上海仡维实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:单三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13854026114

产品详情

水冷12千瓦静音汽油发电机多少钱静音汽油发电机特点：省心，安全可靠无需人工值守更便捷

主要功能：市电停电时，发电机自动启动供电

市电来电时，发电机自动停机，恢复市电供电。

大泽动力静音式汽油发电机组噪音水平达到75分贝以下。适用于人口稠密地区或对环境噪音有严格要求的场所使用。低噪音汽油发电机组移动性、适用性强、供电迅速。在市政工程施工中得到广泛的使用。因其移动方便、速度快捷，为用户实现远距离的应急供电提供了方便。水冷12千瓦静音汽油发电机多少钱

特点：外形美观，防雨、防尘等，小型汽油发电机广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护等场所，作为备用电源或临时电源。同时这种小型的发电机组也可以作为小型的移动电站使用，成为很多企业的后备电源使用。

水冷12千瓦静音汽油发电机多少钱

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本