

高原用20千瓦静音汽油发电机价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高原用20千瓦静音汽油发电机价格 |
| 公司名称 | 上海仡维实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 电压表：:有 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 |
| 联系电话 | 021-51987644 13854026114 |

产品详情

高原用20千瓦静音汽油发电机价格发电机其实很简单，就是紧急备用电源，在你工作停电的情况下，能继续让你需要用电的设备正常运行。这样就不会耽误你的生活，打乱你的计划。汽油发电机比较轻便，体积小，机动性能较好，能较简单的运送到施工现场，而不受施工现场地形的限制，相比较原来铺设临时电缆的方法来说节省了不少的人力物力，减少长距离电缆所带来的安全隐患，而且能大大提高工作效率。

- 1.保护环境,节约能源,节约成本；
- 2.噪声低振动小,低频噪声优于其他柴/汽油发电机组；
- 3.采用的可燃性气体是清洁,廉价的能源。
- 4.可燃烧多种气体,性价比高

高原用20千瓦静音汽油发电机价格

型号：TOTO20

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

但是我们也知道，静音汽油发电机并不是我们经常会使用到的工具之一，所以，长时间不使用的静音汽油发电机在使用前，我们必须要做好一些系列的准备工作，这些，你们都有做到位了吗？

1、可以把发电机保存在一个通风良好，湿度较低的地方。

2、先断开燃油管，然后仔细地把燃油箱和过滤器（杯）中的剩油排出。汽油长期留在燃油箱内会把油箱损伤，会给再次启动造成困难。

3、可以松开化油器浮子室上的排油螺丝来排去化油器内的燃油，或者在无任何负载的状态下启动并运转小型汽油发电机，直到发电机燃油耗尽停止为止。

4、断开蓄电池的端子。然后检查储蓄电池的液体位置，如果有需要的话请加注蒸馏水。

5、更换机油。使用过的机油会产生很多渣滓，长期停放不用会产生大量沉积物，如果再次使用会损耗小型发电机部件。

6、检查螺丝和螺栓之间是否有松动。如有必要，要拧紧。

7、使用带油的布仔细地清理汽油发电机。如果有必要，可喷防腐剂。断不能用水去清洗发电机。