

## 三相电源25千瓦汽油发电机价格

产品名称	三相电源25千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海仡维实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TOTO25
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13854026114

## 产品详情

三相电源25千瓦汽油发电机价格大泽动力汽油发电机集国外技术于一身的发电机组为您提供稳定的电力。耗油量低，经济实用，使用安全。大泽动力小型汽油发电机机体轻便，操作简单，噪音低，为您创造一个舒适的供电环境。省却繁琐的维修保养，何时使用都能应付自如。凭借专业的服务，优质的产品和对您专一的态度，

汽油发电机组工作时噪声大是明显的缺点，相比之下，汽油发电机工作时则要温柔了许多，然而新一代汽油直喷发电机已经采用爆震传感器来降低工作噪音；

在和汽油发动机相比，汽油机具有燃油经济性好、尾气中氮氧化物较低、低速大扭矩等。

大泽静音汽油发电机能将电压波动降至更低限度，保证机组输出更平稳。同时，新型AVR还有过载保护功能，当机组容性过载或负载超过110%时，AVR将切断励磁。这时尽管静音发电机运行，但无电压输出，机组进行过载保护。用户必须将负载减少并且停机后再次启动机组，机组才会有电压输出。如果不减小负载，静音汽油发电机仍会处于过载保护状态，无电压输出或停机。从而有效保护汽油发电机免于过载损坏。

三相电源25千瓦汽油发电机价格

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本