重庆植草格厂家--成都美鑫塑胶

产品名称	重庆植草格厂家--成都美鑫塑胶
公司名称	成都德润环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市金堂县三溪镇工业战略前沿区玉圣路1号（注册地址）
联系电话	18982271489

产品详情

用于停车位的植草格基层处理：1. 地基土应分层夯实，密实度应达到85%以上；属于软塑－流塑状淤泥层的，建议抛填块石并碾压至密实。2. 设150厚砂石垫层。具体做法为：中粗砂10%、20－40粒径碎石60%、粘性土30%混合拌匀，摊平碾压至密实。3. 设置厚60稳定层（兼作养植层）。稳定层做法为：25%粒径为10－30的碎石、15%中等粗细河砂、60%耕作土并掺入适量有机肥，三者翻拌均匀，摊铺在砂石垫层上，碾压密实，即可作为植草格的基层。4. 在基层上撒少许有机肥，人工铺装植草格。植草格的外形尺寸是根据停车位的尺寸模数设计的，一般在铺装时不用裁剪；当停车位有特殊形状要求或停车位上有污水井盖时，植草格可作裁剪以适合停车位不同形状的要求。5. 在植草格的凹植槽内撒上种植土并用扫帚均匀扫入植草格孔内，土层高度以低于植草格平面5-10mm为基准。6. 在植草格种植土层上铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实于种植土上。浇水养护待草成活后即可停车。

塑料植草格有着无以伦比的性能优势，即受撞击时缓冲力强、震颤范围小、能大幅度吸收振动力、摩擦系数适中、回弹性与承重力优越；再者、塑料植草格 有着绿色环保、应用广泛、铺装简单、方便清洁、使用安全的特点，十分符合客户及施工方的需求；后、随着我国环保事业的繁荣发展和塑料植草格在各类场所的广泛应用，让塑料植草格充满着广阔的市场前景。 但是，塑料植草格也有着无法避开的劣势，即与高速发展的市场不匹配的行业标准。鲁班环保植草格是一种采用HDPE塑料为主要原料制成的耐压、耐冲击、抗老化、耐磨均较强的产品。采用植草格后，一些有潜力的地方被挖掘出来尽可能植草绿化，如停车场、楼宇消防通道、人行道等等。这些地方传统的办法是水泥地坪，因为它需要承受相当的载荷，传统的草坪是不能担负这样的功能的，甚至不能承受行人的踩。植草格可以一并解决绿化与承重这两个问题，做到既能植草成为草坪，又能负载汽车、消防车等具有水泥路面的功能，彻底改变传统的草坪的功用，从而有效增加绿化面积，达到美化城市环境的目的。

4、塑料植草格从原材料的挑选到生产，维护处处都考究环保，地砖无任何对人体有害的辐射，一起吸收太阳的紫外线。产品特点：本公司产品采用了较新环保应用成果，通过原料改性，绿色环保，完全可回收。耐压、耐抗冲击、抗老化，较大抗压达220T/平方米，抗紫外线，植草功能强，底部周围独特的透气孔，可通过保湿层排供草地吸收所须水份、氧份、使草皮连成一整片，超过95%的植草面积，不易枯死，独特搭接方式，省工、快捷、可调节伸缩适应，同工作面要求。施工建议：地基土应分层压实，密实度达到85%以上。 铺设350厚碎石承重层（消防车道为600厚）摊平碾压至密实。铺20厚碎石子及粗砂作为找平层。 铺装草格，可以用锯裁剪至合适形状，格与格之间留有几毫米缝宽。格内撒上种植土，离上口1厘米。
铺草皮或播草子。铺草皮时需将草皮压实。浇水养护待草成活后即可停车。

植草格详细及正确的施工过程1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处，室外顶和屋顶花园需要有2－5‰的找坡。2.屋顶绿化和室外顶板绿化可配多孔渗水管使用，这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。3.地下室地面防渗水，在基础上面架空地坪，也就是在做地坪前现做一层排水板，圆突台向下，四周留有盲沟，使地下水上不来，渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟，再通过盲沟流入集水坑。4.请立放或平放排水保护板，不得倾斜或交叉横压，堆放高度不要超过3层、避免重物堆压。5、铺设时要平整自然，顺坡或依水流向铺设。