2CY齿轮油泵 泊头宇硕供应不锈钢齿轮油泵 食品厂专用泵

产品名称	2CY齿轮油泵 泊头宇硕供应不锈钢齿轮油泵 食品厂专用泵
公司名称	泊头市宇硕工业泵厂
价格	260.00/台
规格参数	宇硕:17736969481 2CY:2CY-1.08 河北泊头:宇硕工业泵厂
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道东侧
联系电话	17736969481

产品详情

2CY系列齿轮泵用途

2CY齿轮油泵适用于输送各种有润滑性，温度不高于280°C，2CY齿轮油泵粘度为5×10-6～1.5×10-6润滑油或性质类似润滑油的。

2CY齿轮泵应用范围

2CY齿轮油泵在输油系统中可用作传输，增压泵；

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；

在液压传动系统中可用做提供液压动力的液压泵；

在工业领域中，均可作润滑油泵用；

2CY齿轮泵泵的特性

结构简单紧凑，使用保养方便；

具有良好的自吸性，故每次开泵前不须灌入液体；

靠输送的液体自动润滑，故日常工作时无需另加润滑油；

利用弹性联轴器传递动力，可以补偿因安装时所引起的微小偏差，当泵工作时受到不可避免的液压冲击时，能起到良好的缓冲作用。

结构特点

2CY齿轮油泵主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。2CY齿轮泵的齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。2CY齿轮油泵与轴一同安装在可更换的轴套内运转。2CY齿轮泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。

泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此2CY齿轮泵的压力稳定，输出流量脉动小，溶积效率高。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

2CY齿轮油泵性能参数表

型号

流量

转速

排出压力

必需汽

效率

电动机

Q

r/min

Mpa

蚀余量m

%

m3/h

L/min

功率KW

型号

2CY-1.08/2.5

1.08

18

1420

2.5

9.5

58

2.2

Y100L1-4

2CY-2.1/2.5

2.1

35

3

Y100L2-4

2CY-3/2.5

3

50

1440

59

4

Y112M-4

2CY-4.2/2.5

4.2

70

5.5

Y132S-4

2CY-7.5/2.5

7.5

125

63

7.5

Y132M-4

2CY-12/2.5

12

200

1460

15

Y160L-4