

中博耐材 粘土砖|高铝砖 厂家直销 现货供应

产品名称	中博耐材 粘土砖 高铝砖 厂家直销 现货供应
公司名称	郑州中博耐火材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市新密市来集镇李堂工业园
联系电话	13333852961

产品详情

粘土砖是以黏土熟料为骨料，耐火黏土（软质黏土或半软质黏土）为结合剂制成的Al₂O₃含量在30%-48%的耐火材料，它是耐火材料行业中使用广泛、产成的Al₂O₃含量在30%-48%的耐火材料，它是耐火材料行业中使用广泛的耐火制品。

【粘土砖规格】

粘土砖的尺寸分为标准尺寸和异型尺寸，标准尺寸是按照国家规定尺寸：230*114*65mm,异型尺寸根据使用部位和窑炉审计要求不同，尺寸可来图订做。粘土砖根据使用用途大致分为：焦炉用粘土砖、高炉用粘土砖、热风炉用粘土砖、玻璃窑用粘土砖，根据体积密度不同分为普通粘土砖、优质粘土砖。

【粘土砖的优点特性】

- (1) 化学矿物组成为AL₂O₃、SIO₂和少量碱金属，高温主晶相为莫来石、方石英、石英和玻璃相。
- (2) 耐火温度在1580-1750摄氏度，杂质含量越多，耐火温度越低。
- (3) 荷重软化温度在1250-1450摄氏度，变化范围较广。
- (4) 常温耐压强度高。
- (5) 规格尺寸准确，可来图加工各种尺寸。
- (6) 抗热震性良好，1100度水冷循环大于10次。
- (7) 抗化学侵蚀，抗酸性能力大于抗碱性能力。
- (8) 热导率低，热膨胀系数小。

(9) 砌筑粘土砖衬体要预留膨胀缝，并用同种材质黏土耐火泥填充砖缝。

网址：<https://www.zbonaical.com>