

# 博华门业-快速堆积门

产品名称	博华门业-快速堆积门
公司名称	内蒙古博华门业有限责任公司
价格	.00/平方米
规格参数	其他:博华 内蒙古:包头
公司地址	内蒙古自治区包头稀土高新区校园路38号(注册地址)
联系电话	13234728883

## 产品详情

**门框：**采用冷压钢板，表面经高温粉末喷漆处理，颜色可选，导轨内置毛刷，可起到防尘、防虫，密封等作用。

**门帘：**采用进口高密度低纱聚酯丝PVDF涂层的涤纶网带与流浅型的玻璃纤维加固涤纶组成，拉伸强度(经/纬)牛顿/5厘米4000/3500、撕裂强度(经/纬)牛顿600/600、适用温度(-)40°C—(+ )70°C，德国DIN75200，有黄色、蓝色、橘黄色、白色、灰色等多种颜色可选。

**抗风杆：**采用德国标准抗氧化高强度铝合金抗风杆，视门洞大小和现场风压大小可分三个等级型号，分别为超大抗风型、中型抗风型和小型稳固型，使门帘达到高强度抗风效果；分段式铝合金具有加强抗风性能，同时还具备布帘分段式抽换更新功能。

**密封性能：**门帘底端装有加重隔气布,它可与各种不平坦的地面严密结合，门框两侧配有密封毛条(防虫、防尘、隔音)

**传动系统：**采用VICTORY-S快速门专用的高转速制动电机；1500转/S；220V；能够承载大负荷S4型、高效、低噪声，电机功率为0.75KW。

**提升速度：**0.8m-1.2m/s(可用变频器调整速度)

**控制系统：**采用VICTORY-T高性能升级控制箱(内置高转矩变频器、PLC二合一)所有的功能通过电脑编程输入PLC，具有高性能、高可靠性、高稳定性、高准确定位等特点；同时还具有软启动、缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

**开启方式：**按钮：每樘门内加装1套开关开启按钮便于使用及管理。

**自动地磁：**感应金属物体，感应范围及灵敏度可预设。

红外安保：门框两侧配有红外线光电保护系统，防止卷门落下碰到行人或车辆。

故障恢复功能：自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复