

石家庄无菌净化实验室选择百奥净化

产品名称	石家庄无菌净化实验室选择百奥净化
公司名称	河北百奥净化设备安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	百奥:1
公司地址	石家庄市建设南大街103号
联系电话	17888710800

产品详情

石家庄无菌净化实验室净化原理：气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 高效净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化。重复以上过程，即可达到净化目的。

净化参数换气次数：100000级 15次；10000级 20次；1000 30次。

压差：主车间对相邻房间 5Pa

平均风速：10级、100级0.3 - 0.5m/s；

温度冬季 > 16 ；夏季 < 26 ；波动 ± 2 。

湿度45 - 65%；GMP粉剂车间湿度在50%左右为宜；电子车间湿度略高以免产生静电。

噪声 65dB (A) ；

新风补充量是总送风量的10% - 30% ；

照度300LX。

实验室净化车间建设防潮、防霉、采光好，远离交通干道，面积 10m²，高度 < 2.4m。操作间缓冲间之间应有样品传递窗，无菌室内应六面光滑平整，无缝隙，不起灰，耐腐蚀操作间不得安装下水道。

室内照明灯采光面积要大，光照分布均匀，光照度不低于300勒克斯，缓冲间和操作间装有紫外线杀菌灯（2 - 25w/m³）。定期检查紫外线灯辐射强度不得低于70 μ W · cm-21m。

室内温度和相对湿度直接影响紫外杀菌灯的杀菌效果，故温度最好控制在 25 ± 2 ，相对湿度40 - 60%。操作间或净化工作台的洁净空气应保持对环境形成正压，不低于49Pa。

安装空气除菌过滤层流装置及调温装置。洁净度要求：净化工作台为100级，无菌室为10000级。操作间准备乙醇灯火柴等。无菌室操作间内还应有电子称（0.1g~300g为宜），电动匀浆仪等

缓冲间内应有洗手盆，消毒液，无菌衣，帽，口罩，拖鞋等，缓冲间内不应放置培养箱和其他杂物。

河北百奥净化设备安装工程有限公司是专业从事净化工程、洁净手术室、洁净实验室、净化厂房、中央空调工程设计、建设和技术改造的企业，注册资金为500万。公司拥有多年培养的专业施工团队，可承揽：GMP厂房、洁净手术室、精密仪器、精细化工、食品加工、洁净实验室、商业场所环境等各种级别空气净化场所的设计和施工。河北百奥时刻严把质量观，所生产出售的产品质量可靠，价格合理，决不以次充好；在工程质量上，公司坚持“以质量为先导、服务为主、客户至上的宗旨”，为广大客户提供可靠的保障和更加满意和及时的服务。公司拥有经验丰富的设计工程师和工程管理人员，专业的施工队伍，技术设备先进，工程质量可靠，售后服务体系完善。本公司可承接：1.净化车间、洁净实验室、洁净手术室、GMP食品车间、制药净化车间、电子净化车间设计、安装、施工及改造。

2.建筑物、厂房（车间）通风管道工程及设备的设计、安装。

3.厂房（车间）排烟、排气管道工程及设备的设计、安装。

4.中央空调、净化空调及通风系统的设计、安装。

5.中央空调、净化空调及通风系统的改造、维修、维护、保养、清洁。6.地下车库通风工程安装施工7.提供通风管道,风量调节阀,洁净洗手池、风淋室等系列产品安装,风口调节阀,风机,新风机组,,中央空调设计安装等。

我们的地址：石家庄市建设南大街103号电话：0311-87243639联系手机：17888710800期待您的咨询