

10KW汽油发电机连续使用

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 10KW汽油发电机连续使用 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 机组型号:B-10GDI |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040 |

产品详情

10KW汽油发电机连续使用

欧洲狮静音汽油发电机的用途很多，例如：1. 野营、郊游、汽车电源；2. 精密仪器、医疗设备电源；3. 电信设备、抢修工具电源；4. 小型商业、现代家庭电源；5. 移动施工、建筑工地电源；6. 中小型企业办公、生活电源等。

欧洲狮主营柴油发电机、汽油发电机、便携式发电机、数码发电机、大功率柴油发电机、发电焊机、发电电焊两用机等多种产品。公司具有月产5000台的能力，品质很好，服务周到，深受广大用户称赞并面向亚太、欧美、非洲等海外市场，公司有实力满足各种客户的OEM需求。

静音汽油发电机用万用表查继电器接触情况（确定故障部位）。

10KW汽油发电机连续使用

方法：（1）静态下，用万用表电阻档（ $\times 1\Omega$ ）测继电器K7常闭触点（16、17）电阻，结果阻值为零，说明常闭触点良好，测线圈（22、24）电阻，结果阻值较小，说明线圈良好。测继电器I（3常开触点（17、28）电阻，结果阻值为“ ∞ ”说明常开触点良好，测线圈（78、79）电阻，结果阻值较小，说明线圈良好；（2）动态下，用万用表电阻档（档位与上一样）查其常开触点接触情况和线圈的吸动情况。检查继电器K7，合搭铁开关s1，接通电源开关s2，将开关s3扳向“运行”位置，用一根导线一端接K7的“24”接柱，另一端搭铁，看线圈的吸合及常闭触点的断开情况，结果线圈吸合，常闭触点断开，说明继电器K7正常。

机组型号

B-10GDI

发电机部分

频率HZ

50HZ

额定功率/KW

备用功率/KW

10

12

连续使用/H

12~15

额定输出因素

1.0

额定输出电压V

220

380

输出电压变动率%

± 0.5范围内

励磁方式

无刷 纯铜电机 (AVR自动电压调节器)

绝缘等级

F级

相数

单相/三相

电机类型

无刷电机

启动方式

电启动

机器颜色

灰 白 银 黄

汽油发动机部分

发动机品牌

欧洲狮

燃烧系统及缸体结构

双缸、直喷、风冷、四冲程

发动机型号

OU-670

燃油等级

93# 95# 98# (国 / 国)

进气方式

自然吸气

压缩比

19:1

调速方式

自动调速

额定转速

3000r/min

满负载总油耗量G/KW.H

390

1

容量

油箱容积L

25

润滑油容积L

2.27

冷却方式

空气冷却

消音装置

工业静音器

外形及重量噪声

尺寸

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

195

7m/db(A)1500/1800rpm(min-1)

54

59

发电机组配置

蓄电池启动连接电缆

有

机器运行指示面板

有

工业静音器

启动蓄电池

自动电磁控油阀装置

冷却水箱和风扇

四大保护装置

过热保护

燃油表及压力表

发电机云控系统

选配

远程遥控启动

自适应高原专用化油器

ATS自动切换装置

变频启动装置

静音发动机Y版本

自动拖车