

8kw静音柴油发电机可移动

产品名称	8kw静音柴油发电机可移动
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

8kw静音柴油发电机可移动，

优点：汽油发电机具有输出功率范围宽，启动和运行可靠，发电质量好，重量轻，体积小，维护简单，低频噪声小等特点。

欧洲狮子静音汽油发电机具有可靠的自动电压调节器励磁系统，可在所有情况下提供恒定励磁：易于与电网或其他发电机并联连接：带密封球轴承的动态平衡转子，单轴承和双轴承结构：易于安装，易于维护，易于操作的接线柱，旋转二极管和联轴器螺栓：多标准过渡套筒和单轴承盘式联轴器功能。优点：汽油发电机具有输出功率范围宽，启动和运行可靠，发电质量好，重量轻，体积小，维护简单，低频噪声小等特点。

产品型号：GT-950TSI

发电机参数

额定功率KW 8

备用功率KW 8.2

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/0.9/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#、-10#柴油

直流输出 (V-A) 12-8.3

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-192FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 20

机油容量L 1.65

过载能力% 100

调速方式 自动调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

连接方式 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 945

宽mm 540

高mm 705

整机净重KG 170

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

1.全系列静音柴油发电机组可悬挂在箱体顶部;

2.整体结构更紧凑，内置大型卧式消音装置，噪音更低;静音柴油发电机组

3.消除了箱体底部进气口的传统设计，防止吸入杂物和灰尘，增加进气和排气的面积;

4.静音箱上有独立的输出开关盒，方便连接电缆（特别适合工程施工，租赁）;静音柴油发电机组

5.无声盒防水防风雨。无声柴油发电机组