

# 12kw汽油发电机备用电源

产品名称	12kw汽油发电机备用电源
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

12kw汽油发电机备用电源，

主要技术特点：

- 1.水冷系统：双路冷却系统冷却发动机和电机，使之较常规发电机多输出15%的电能。
- 2.结构经凑，重量轻，静音。发电机7米距离噪音不大于57分贝；
- 3.采用异步电机、无旋转线圈、无二极管、无显著噪音、无刷结构。
- 4.电压稳定：采用VCS技术保证输出电压稳定性，80%负载时电压稳定精度为 $\pm 3V$ 。专利ABS启动控制装置，启动电流达额定值300%，启动简便可靠。

产品型号：GT-1200TSI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 11

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 875cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 工业消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-285TSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置