

# 15kw三相柴油小型发电机

产品名称	15kw三相柴油小型发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

## 产品详情

15kw三相柴油小型发电机，

在应急状况下.市电停后.汽油发电机组有必要立刻向后端负载供运用电.尽管通讯设备都有蓄电池和UPS等后备电源.但这都归于短时刻供电设备.所以汽油发电机组就变成了通讯后备电源的毕竟一道保证.一旦汽油发电机组的带载才华和各项电特性方针不契合通讯用电央求.将无法正常供电.就会致使通讯接连.这种事端时有发作.全国各地都有.捷布发电机为您在停电对的时分带来一份用电的保证!

产品型号：GT-1600TSI

发电机参数

额定功率KW 15

备用功率KW 16

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 0.8/1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排量 955cc

工作时间 12H连续运转

电机类型 励磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-292FTSI

冷却方式 空气冷却

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 自然吸气

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标准

绝缘等级 F

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1050

宽mm 610

高mm 170

整机净重KG 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) 62-75

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

在诸多的发电机和发电机组中，有一种叫做静音性发电机组的发电机组，它的特点就是能够极大的减少发电机组在运转时所产生的噪音。这对于，位于靠近市区，居民区的工厂工作来说，是非常有意义的。当然，对整个大环境也是满有益处的。今后的供电工作中，我们将继续努力不断改革创柴油发电机是一种独立的发电设备，主要是在停电时提供应急电源。事实上，机组绝大部分时间处于待机备用状态，实际投入使用的机会比较少，平时多以试机为主，缺乏较完善的检测、维修手段。但这种应急备用电源是不可缺少的