

30kw静音柴油发电机报价单

产品名称	30kw静音柴油发电机报价单
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

欧狮无声汽油发电机交流汽油发电机组与直流汽油发电机组的区别在于：交流汽油发电机组发出220V的电压。这种交流汽油发电机组也称为单相汽油发电机组，还有一种交流汽油。发电机组产生的电压为380V。该AC汽油发电机组也称为三相汽油发电机组。直流汽油发电机组是一种小型汽油发电机组，具有两个直流电压和交流电压。

备用电源。备用电源也称为应急电源。主要目的是一些功率单元具有相对稳定和可靠的网络电源，但是为了防止诸如电路故障或临时停电之类的意外情况，自供电电源仍然配置为紧急情况。发电。可以看出，备用电源实际上是一种自供电电源，除了它不用作主电源，而是仅在紧急情况下用作浮雕。

产品型号：GT-30TSI

发电机参数

额定功率KW 30

备用功率KW 31

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音款（带四个轮子子）

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 0#夏季、-10#柴油

排 量 2.0L

工作时间 12H连续运转

电机类型 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H 200 (满载)

工作时间H 12

消声装置 消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-330FTSI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 涡轮增压

防护等级 IP22

油箱容量L 32

机油容量L 2.8

连接方式 锥度轴刚性连接

过载能力% 100

调速方式 机械调速

机器配置 标 准

绝缘等级 H

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1550

宽mm 865

高mm 1100

整机净重KG 480/550

7m/db(A) 1500rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置

输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业消音装置、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置