

30KW柴油发电机图片细节

产品名称	30KW柴油发电机图片细节
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

30KW柴油发电机图片细节 若发现柴油发电机组振动加剧，噪声增大和出现异味，必须尽快停机，查明原因排除故障。保持柴油发电机组的工作电流不过大，柴油发电机组由于负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会造成柴油发电机组过载运行。柴油发电机组选用双杠四冲程技能销售而成，有双杠开架便携式，移动手推便利，或双杠静音风冷款、四缸水冷静音款，假如你是思考在家里用，买款配有隔音体系，噪音低，让您的运用环境愈加环保惬意因此，柴油发电机组在运行中，要注意经常检查传动装置运转是否灵活、可靠；联轴器的同心度是否标准；齿轮传动的灵活性等，若发现有卡滞现象，应立即停机排除故障后。

技术参数

产品型号：GT-30TSI

额定功率KW：30

备用功率KW：31

额定频率HZ：50

额定电压V：AC220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12连续工作

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-330FTSI

冷却方式：水 冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机

进气方式：涡轮增压

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长mm：1550

宽mm：865

高mm：1100

整机净重KG：480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

当机组安装在楼板上即不在底层时，都注采用重混凝土基础，以免基础过重而增加楼板荷重，设计时需把机组荷载提供给结构专业。当机组位于建筑物底层时，应按机组要求设置混凝土基础。底角螺丝可预埋，也可以等机组到达后在用电钻打孔安装。机房接地：柴油发电机房一般应用三种接地。工作接地：发电机中性点接地；保护接地：电气设备正常不带电的金属外壳接地；防静电接地：燃油系统的设备及管道接地。