

户外抢险20KW三项柴油发电机

产品名称	户外抢险20KW三项柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

户外抢险20KW三项柴油发电机 连续通电，装置完成调试后，出厂前进行不少于100h（室温）或72h（40℃）连续通电试验。各项参数和性能符合2的规定。结构、外观及其他，装置有金属机箱，机箱前面有透明面罩。装置机箱采取必要的防静电及电磁辐射干扰的预防措施。机箱的不带电金属部分应在电气上连成一体，并可靠接地。机箱满足发热元件的通风散热要求。机箱模件插拔灵活，接触可靠，互换性好。结构设计据安装地点要求不同考虑相应方案。防护等级不低于IP41。综合保护装置的主要功能，综合保护装置具有立性、完整性、成套性。

技术参数

产品型号：GT-20TSI

额定功率：20KW

备用功率：22KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 稀土永磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间 : 12H

消声装置 : 静音器

发动机参数:

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-310FTSI

冷却方式 : 水 冷

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 四缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 涡轮增压

控制装置 : ECU

油箱容量 : 32L

机油容量 : 2.8L

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1550mm

宽 : 865mm

高 : 1100mm

整机净重KG : 480/550

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 59-72

标准配置：

- 1.燃油表
- 2.机器油耗
- 3.自动电磁控油装置
- 3.保护装置
- 4.输出指示灯
- 5.电压表
- 6.过热保护
- 7.启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

- 1.工业静音器
- 2.遥控启动
- 3.自适应高原用增压器
- 4.ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机起步前和柴油机运转过程中要保证机油充足，防止由于缺油而引起拉缸、烧瓦故障。柴油机发电机熄火后冷却系水的循环停止，散热能力急剧降低，受热件失去冷却，易造成气缸盖、气缸套、气缸体等机件过热，产生裂纹，或使活塞过度膨胀卡死在缸套内各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。上海欧洲狮生产的小型家用柴油发电机具有低耗油，低噪音，低体积的特点。