

# 单缸直喷8KW柴油发电机

产品名称	单缸直喷8KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

单缸直喷8KW柴油发电机 欧洲狮柴油发电机是即使精密电子仪器也适用的轻型、高效、低噪音的新一代发电机。欧洲狮柴油发电机也是家庭中几乎所有电器都可使用的便携式发电机。OZS创的正弦波转换器，输出的电力频率可产生均匀对称的正弦波，可支持计算机或者是需要几倍电力输出的并联运行。由于采用将飞轮和交流发电机合二为一的高速交流发电机，使得重量只有原来的一半，体积减少了30%。节能气门根据使用设备的负荷，自动控制发动机的转数，燃烧效率提高了20%，实现了同级别高的低噪音控制。

### 技术参数

产品型号：GT-950TSI

额定功率：8KW

备用功率：8.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：0.9/1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型:励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间：12H

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-192FTSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：945mm

宽：540mm

高：705mm

整机净重：170KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

柴油发电机组是以柴油机为原动机，拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、操作维修方便、投资少、对环境的适应性能较强的发电装置。

避免电瓶在低温下启动机组，低温环境下电瓶容量将无法正常工作，且长时间放电有可能造成电瓶故障。备用发电机组电瓶应定期对电瓶进行维护充电，可配备浮充电器。发电机故障排除方法：

- 1、对启动路线和启动按钮进行检查，观察是不是有接触不良现象，经万用表R×1档测试，发电其均属正常。
- 2、检查蓄电池接线柱的接触面并重新紧固，在启动柴油机时发现故障未被排除。
- 3、用万用表直流电压档测的蓄电电压为12V，启动后在测量为10.5V，说明蓄电池电量不足而造成柴油机难以启动。
- 4、更换点亮充足的蓄电池后，启动柴油机，故障即被排除。