

# 全封闭静音6KW柴油发电机

产品名称	全封闭静音6KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

全封闭静音6KW柴油发电机 欧洲狮动力柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念，品种齐全。产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度，使空气温度过柴油的自燃燃点，这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。因此，柴油发动机无需点火系。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。

### 技术参数

产品型号：GT-750TSI

额定功率：6KW

备用功率：6.5KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#、-10#柴油

直流输出：12V-8.3A

电机类型：励磁电机

机器油耗：200G/KW.H

工作时间12H

消声装置：静音器

发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-188TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷、发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量：20L

机油容量：1.65L

过载能力%：100

调速方式：自动调速

机器配置：标准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：920

宽：540

高：705

整机净重：160KG

7m/db(A)3000rpm(min-1) 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

当静音发电机无人值守时，检查步骤：先检查静音发电机风门是否打开，如果静音发电机化油器浮子室通风口漏水，如果空气滤清器脏了（如果采取静音发电机空气滤清器试验，故障排除现象，表明空气滤清器脏或堵塞，油试杆是否卡住，旧化油器未安装等；然后检查主油管针，低速油针开度是否过大，油针磨损量过大；检查浮子室的油位是否过高。拆下浮子室盖，检查三角油针和针座的密封性（将三角油针放在针座上，轻轻按压，打开油压开关，放出一点静音，看看它是否漏水），如果浮子破了，正确调整浮子。或损坏，检查主孔、低速孔、制动气孔和油孔油孔是否磨损过大。如果孔太大，用新的代替。