

# B-190TSI,190A发电电焊三用机

产品名称	B-190TSI,190A发电电焊三用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

B-190TSI,190A发电电焊三用机发电电焊机，有汽油和柴油两款，各有其，电流有直流和交流，是发电机和电焊机连体的设备，一款新的焊机设备，且附带5千瓦的辅助电源，可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。机器结构：发动机与电焊机一体的机器，发电机通过转动发出电流直接带动焊机进行工作，一般有汽油动力柴油柴油动力两款2-8.0焊条，无需外接电源，直接加油即可使用。发电功能：

B-190TSI,190A发电电焊三用机可自动关闭发动机新型电压自动调节器保证了电压平稳输出电启动保证了机器的平稳启动，还带有手启动应急启动装置。不一般的操作设计，简单易行，耗油量，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。发电电焊机品种齐全,品质纯正,储备充足,价格合理,服务周到,产品性能和质量的稳定,提供全方位的优质服务,解除您的后顾之忧。B-190TSI,190A发电电焊三用机我们依照开放、竞争、协作的原则，

### 技术参数

产品型号：B-190TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

## 电焊机参数

电流调节：0-190A

焊条范围MM：0-4.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

## 发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-186TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：单缸、直喷、风冷

发动机马力：10HP

燃油类型：柴油

## 其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：22L

机油容量L：1.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

## 整体外形及重量噪音

长mm : 755

宽mm : 495

高mm : 705

整机净重KG : 155

焊机等级 : A级-工业级别

标准配置 :

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置 :

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务 :

整机质保一年、终身成本维护