

# 300A发电电焊机一体两用机

产品名称	300A发电电焊机一体两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

300A发电电焊机一体两用机已赢得了广大客户的认可，真正解决了模具焊补中所遇到的难题。如一些大型模具的精密部位，氩焊的精度达不到要求而又上不了激光焊机的工作台，因而无法焊补。这些情况全数字智能精密补焊机则可轻易的现场解决。在塑胶模具补焊方面，精密部位补焊后无变形、无咬边、无气孔、后期加工余量小。在热作模具补焊方面，常规的焊补须预热、保温等繁琐的过程，如压铸模具、热锻模具等，全数字智能精密补焊机则可直接焊补，焊后达到理想的修模效果。

300A发电电焊机一体两用机专业生产发电电焊一体机，汽油发电电焊机，柴油发电电焊机。就是发电机电焊机在一体的新型电焊设备。这种发电电焊机是，不用电源，还能发电，便携。方便施工。250A汽油发电电焊机，输出电源5.5千瓦，常时间焊4.0焊条，短时间焊5.0焊条。启动方式是手电启动。欧洲狮汽油驱动发电电焊机；一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；引荐采用欧洲狮发动机；300A发电电焊机一体两用机焊接性能优异；电子调节控制。广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、

### 技术参数

产品型号：B-300TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-300A

焊条范围MM：0-6.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-1100TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：20HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：25L

机油容量L：2

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：815

宽mm：555

高mm：755

整机净重KG：180/210

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护