

# 双电源开关12kw柴油发电机

产品名称	双电源开关12kw柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

双电源开关12kw柴油发电机经济的发电机，拥有专业的技术和专家。组。向客户提供高级服务。科里奥利发电机可以提供1KW-30为满足您的所有电力需求，提供多种规格的通用、自动化、4保护、自动切换、噪音、移动、高质量和高能效。动力柴油发电机组技术经济指标先进,结构紧凑,启动快,操作方便,维护方便,可适应恶劣的工作环境。广泛用于石油、矿业和其他企业。中选择所需的族。针对特殊的环境要求。双电源开关12kw柴油发电机双源自动开关单元(ATS)是好需的,ATS无需手动操作就能够在主电源(即,主电源)与非常用电源(即发电装置)之间进行切换。如果主电源的中断或电压于正常电压，则ATS在0到10秒内自动启动紧急发电机设置（可调整），然后使用一台大型泽子发电机进行负载。

双电源开关12kw柴油发电机发动机长期使用形成的正常磨损，或因保养不当形成的非正常磨损，均会使柴油机的缸套形成纵行拉痕，缸径、活塞侧间隙超出规定值，使活塞环的撑力相应减小，出现刮油不净现象。或因油环内的内撑扭曲簧断开在油环的开口位置，致使刮油不净而参与燃烧，造成机油严重消耗症状，表现为柴油机起动困难，排气管有明显的蓝烟冒出风冷发电机组具有体积小、

产品型号：GT-12TFSI

发电机参数：

额定功率KW：12

备用功率KW：12.1

额定频率HZ：50

额定电压V：220/380

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：COS =0.8/0.9

相 数：单/三相

燃油型号#：0#夏季、-10#柴油

排 量：890cc

消声装置：工业消声装置

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200（满载）

工作时间H：12

柴油发动机参数：

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-290TFSI

冷却方式： 水冷却

额定转速r/min：3000

发动机形式：双缸、V型、涡流式、发动机

进气方式：自然吸气

防护等级：电机IP20 机组IP25

油箱容量L：26

机油容量L：2.8

连接方式：锥度轴刚性连接

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

保护装置：

水温保护

低油压保护

频率保护

过载保护

整体外形及重量噪音：

长mm：1280

宽mm：620

高mm：780

整机净重KG：285/325

7m/db(A)3000rpm(min-1)：60-72

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

双工业消音装置

工业消音棉

自适应高原用增压器

ATS自动切换装置

品牌理念：

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮GT-12TFSI产品介绍：

- 1.欧洲狮GT-12TFSI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮GT-12TFSI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮GT-12TFSI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮GT-12TFSI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运营成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮GT-12TFSI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮GT-12TFSI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

#### 售后服务：

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对终用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：
- 4.公司常年提供纯正备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助