

甘肃SWELOCK风电安全衣，戈壁集中式风机运维滑块式安全带

产品名称	甘肃SWELOCK风电安全衣，戈壁集中式风机运维滑块式安全带
公司名称	青岛复信祥安全用品有限公司
价格	420.00/条
规格参数	品牌:SWELOCK
公司地址	青岛市李沧区十梅庵路青岛泛高服饰有限公司对面
联系电话	0532-80929960 13953219956

产品详情

甘肃SWELOCK风电安全衣，戈壁集中式风机运维滑块式安全带

酒泉风力发电劳保用品|swelock高空安全带|双钩安全绳|导轨防坠器|轨道安全滑块|锁扣|止跌扣

高空作业全身式安全带（保险带）国际最先进受力模式设计模式，前胸后背附带防坠落D型金属钩，最专业的5挂点全身式安全带胸部、躯干和腿部的织带可调节，腰部配备抗磨损背板，柔软且耐用的减震织带，衬垫以及保护部件，以延长使用寿命，安全衣腰带附带定位挂钩以保护标签，便于连接，以存放个人物品，如手机，全部采用反光材料，保险带采用欧洲标准款式生产，完全按照人体工程力学结构设计，以提高在低能见度环境中作业人员的安全，安全带连接垂直导向安全绳易于固定连接令坠落防护更加安全舒适。

高挂低用。将安全带挂在高处，人在下面工作就叫高挂低用。它可以使有坠落发生时的实际冲击距离减小，风电安全衣与之相反的是低挂高用。因为当坠落发生时，实际冲击的距离会加大，人和绳都要受到较大的冲击负荷，所以安全带必须高挂低用，杜绝低挂高用。安全带要拴挂在牢固的构件或物体上，要防止摆动或碰撞，绳子不能打结使用，钩子要挂在连接环上。安全带绳保护套要保持完好，以防绳被磨损。安全带在使用后，要注意维护和保管。要经常检查安全带缝制部分和挂钩部分，必须详细检查捻线是否发生断裂和残损等。安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸、强碱或尖锐物体，不要存放在潮湿的仓库中保管。安全带在使用两年后应抽验一次，频繁使用应经常进行外观检查，发现异常必须立即更换。定期或抽样试验用过的安全带，不准再继续使用风电安全衣。