

超高硬度螺栓拉伸试验夹具，楔负载试验夹具，螺栓保载试验芯棒

产品名称	超高硬度螺栓拉伸试验夹具，楔负载试验夹具，螺栓保载试验芯棒
公司名称	济南纳克试验设备有限公司
价格	5800.00/套
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区阳光新路67号欧亚大观商都B1座1503室（注册地址）
联系电话	18753183881

产品详情

一、概述

高强螺栓试验夹具是我公司根据国家相关标准GB/T3098.1-2010，选用特殊材料精心设计加工制作而成，它通过不同方式的组合，可以进行螺栓楔负载试验和普通拉力试验、螺栓保证最小拉力荷载试验、螺母保证荷载试验。该夹具通过连接拉杆夹持到万能试验机的钳口内，即可以进行各种拉力试验，普通液压万能试验机不需添加或更改其它装置。

二、主要技术指标：

- 1、楔负载试验最大拉力：696kN（M30-10.9s）
- 2、螺栓最小拉力荷载试验：583kN（M30-10.9s）
- 3、螺母保证荷载试验：583kN（M30-10.9）
- 4、螺栓保证荷载试验：466kN（M30-10.9s）

三、夹具配置：

- 1、夹具体（含拉杆）一对（共4件）
- 2、平垫M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件（共10件）
- 3、带内螺纹的拉力环M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各两件（共20件）
- 4、楔负载块M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一付（2件/付，共20件）M20以下为10、6
M22（含M22）以上为4、6
- 5、螺母试验芯棒M10\M12\M14\M16\M18\M20\M22\M24\M27\M30各一件另配一件M33的芯棒通用拉力环（共10件）
- 6、全套夹具共计65件

备注：M30以上的高强螺栓试验夹具需特殊订货。