科纺500g/㎡PPS纤维PTFE基布梯度滤料

产品名称	科纺500g/㎡PPS纤维PTFE基布梯度滤料
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	280.00/个
规格参数	克 重:650g/㎡ 透 气 量:13m3/m2 · min 使用温度:≤170°C、短时210°C
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号（C）（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

PPS纤维PTFE基布梯度滤料具有耐酸、耐碱、抗氧化、耐水解性和耐磨性强的特点，连续使用温度170°C，瞬间210°C，使用寿命可达35000小时以上。但不宜在超高温和含氧量过高的情况下使用。

产品名称：PPS纤维PTFE基布梯度滤料

材　　质：PPS/PTFE长丝基布

克　　重：650±5%g/m

厚　　度：1.9mm

密　　度：0.34g

透 气 量：120L/dm² · min

经向拉力：>1200N/5×20cm

纬向拉力：>1300N/5×20cm

经向伸长：<5%

纬向伸长：<5%

热 收 缩：经向≤1.5% 纬向≤1.0%

使用温度：≤170°C、短时210°C

过滤精度：≤15mg/m

后 处 理：高温热压及烧毛

PPS纤维PTFE基布梯度滤料广泛应用在垃圾焚烧炉、电站锅炉、工业锅炉和燃煤工业炉等行业的高温烟气治理。