

科纺500g/m²美塔斯耐高温针刺毡

产品名称	科纺500g/m ² 美塔斯耐高温针刺毡
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	260.00/个
规格参数	克重:550g/m ² 透气量:14m ³ /m ³ ·min 使用温度: 205 、短时240
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

美塔斯针刺毡采用日本帝人公司生产的纤维，按照一定的比例复合针刺而成。与普通滤料相比，美塔斯针刺毡还具有以下优点：

- 1、优异的耐高温性能：可在180 的温度下连续工作，瞬时工作温度可达鞣尔220 ；
- 2、高尺寸稳定性：在230 的高温下只有1%的伸缩率，具有极佳的高温稳定性；
- 3、防火阻燃性能：在400 时才开始分解炭化，极限氧指数（LOI）为30,不自燃也不助燃；
- 4、良好的耐化学腐蚀性能：耐酸耐碱不易腐蚀。

克重：500g/m²

材质：美塔斯/美塔斯基布

厚度：2.0mm

透气量：15m³/m²·min

经向拉力：>800N/5 × 20cm

纬向拉力：>1200N/5 × 20cm

经向伸长：<35%

纬向伸长：<55%

使用温度： 204 、短时240

后处理：烧毛、压光或特氟隆涂层

?美塔斯针刺毡广泛用于冶金.垃圾焚烧.化工.沥青搅拌烟气，钢铁厂高炉煤气、烟气，炭黑（白炭黑）尾气，水泥窑立窑窑头、窑尾，电炉高温烟气，耐火砖窑炉烟气和焦化烟气等高温烟气工况条件下。