

科纺500g/m²P84耐高温针刺过滤毡

产品名称	科纺500g/m ² P84耐高温针刺过滤毡
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	420.00/个
规格参数	克重:550g/m ² 透气量:14m ³ /m ³ ·min 使用温度: 260 、短时280
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

P84滤袋纤维是我公司从奥地利INSPEC公司进口，由于该纤维具有特有的三叶截面结构，目前国内仅有几个厂家可以生产100%P84针刺毡，P84滤袋具有以下特性：

- 1、P84滤袋使用在持续温度260度，瞬间温度可达280度；
- 2、P84滤袋具有良好的耐酸性，耐碱性一般；
- 3、P84滤袋水解稳定性明显优于NOMEX纤维。
- 4、具有良好抗氧化性能。

克重：500g/m²

材质：P84/P84基布

厚度：2.3mm

透气量：16m³/m²·min

经向拉力：>700N/5×20cm

纬向拉力：>1200N/5×20cm

经向伸长：<35%

纬向伸长：<55%

使用温度： 260 、短时300

后处理：高温热压及烧毛

P84滤袋广泛应用于冶炼、化工、垃圾焚烧、水泥窑尾等工况，使用寿命在3年以上，是一种性能优异的过滤材料。