

科纺900g/m²玻璃纤维针刺过滤毡

产品名称	科纺900g/m ² 玻璃纤维针刺过滤毡
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	76.00/个
规格参数	克重:850g/m ² 透气量:13m ³ /m ² ·min 使用温度: 260 、短时280
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

产品详情

玻璃纤维针刺毡是一种结构合理、性能较好的耐高温过滤材料。它不仅具有玻纤织物耐高温、尺寸稳定、伸长收缩率小、强度高的优点，而且毡层为直径为5-7微米左右的短纤维，呈三维微孔结构。孔隙率高，过滤阻力小，除尘效率超过机织滤料，过滤风速高于机织滤料一倍左右，玻璃纤维针刺毡是一种高速、高效的高温过滤材料。

克重：800g/m²

材质：玻璃纤维

厚度：3.3mm

透气量：8-15m³/m²·min

经向拉力：>1800N/5×20cm

纬向拉力：>1800N/5×20cm

经向伸长：<10%

纬向伸长：<10%

使用温度：240、短时260

后处理：泰氟隆处理

玻璃纤维针刺毡广泛用于冶金、电力、垃圾焚烧、炭黑、沥青搅拌站、化工、水泥等高温烟气行业的通风除尘过

滤。