

# 科纺900g/m<sup>2</sup> 9806复合高温滤袋

产品名称	科纺900g/m <sup>2</sup> 9806复合高温滤袋
公司名称	江苏科纺环保滤材有限公司
价格	180.00/个
规格参数	克重:850g/m <sup>2</sup> 透气量:12m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> · min 使用温度: 260 、短时280
公司地址	江苏阜宁高新技术产业开发区向阳路141号(C) (注册地址)
联系电话	暂无

## 产品详情

9806复合高温滤袋是公司高新技术系列产品之一，是由两种以上的耐高温纤维混合梳理经层状复合针刺而成，具备三维成孔的高效高温过滤材料，具有耐高温、耐腐蚀、耐磨抗折、易清灰以及使用寿命长等优点。经过不同的表面化学处理与后整理技术，还具有拒水防油、高风速、高浓度粉尘的捕集等特点。

产品名称 氟美斯-9806复合高温滤袋

产品代号：9806

克重(g/m<sup>2</sup>)：950

厚度(mm)：2.4

拉伸断裂强度经向(N/5X20cm)：1600

拉伸断裂强度纬向(N/5X20cm)：1800

推荐过滤风速(m/min)：1.0~1.2,最高1.5

耐温( )：150~300

透气量(1/m<sup>2</sup> · s)：10-12

特点：耐高温型 高耐磨型诺美克斯、玻纤细纱

应用：9806复合高温滤袋主要应用于钢铁、炭黑行业、钢铁、炭黑、水泥、电石、高负荷等行业。

