

矿用JD-1.0型调度绞车 JH-20回柱绞车厂家直销

产品名称	矿用JD-1.0型调度绞车 JH-20回柱绞车厂家直销
公司名称	济宁市普华和顺煤矿机械有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:普华 型号:JD-1.0 产地:山东
公司地址	山东济宁任城区金宇工业园
联系电话	0537-2114559 13012604995

产品详情

JD-1.0型调度绞车产品说明：

调度绞车是煤矿和金属矿车或是工程施工场合中不可缺少的一种提升设备。但是调度绞车有它的使用范围，即只能用来提升设备不能用来提升人员。调度绞车一般是由电动机、卷筒装置、刹车装置、底座和护罩等部件组成。其工作原理是采用一级差动轮系和一级定轴轮系进行传动，在行星传动中采用了浮动机构。左端支承在电机上，右端支承在支架上，深度指示器的齿轮与卷筒上的齿轮相吻合。

JD-1.0型调度绞车产品介绍

JD-1.0型调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。绞车的电机及电气控制设备具有防爆性能，可用于有煤尘及有瓦斯危险的矿井。

JD-1.0型调度绞车供矿井下回采工作面和掘进工作面装载站、调度编组矿车及在中间巷道中拖运矿车与其它辅助搬运工作之用。

JD-1.0型调度绞车型号意义

型号：JD-1.0型调度绞车；

J——卷扬机型；

D——调度绞车；

1——外层钢丝绳静张力10KN。

JD调度绞车主要用于煤矿井下或其它倾斜角度小于30°的巷道中拖运及其它辅助搬运工作，也可用在回采工作面或掘进工作面装载站上高度编组矿车。JD调度绞车的电机具有防爆性能，适用在有瓦斯及煤尘危险的矿井中使用。

JD-1.0型调度绞车技术参数

外层钢丝绳静张力：10KN；

外层钢丝绳速度：1.00 m/s；

容绳量：400m；

钢丝绳直径：12mm；

卷筒直径：224mm；

卷筒宽度：304mm；

电动机型号：YBJ-11.4；

电动机功率：11.4KW；

电动机转速：1460r / min；

总速比：41；

绞车重量：542Kg；

包括电动机；

外形尺寸：1120 × 766 × 727 mm；

隔爆型磁力启动器：Qc83-80N

隔爆型控制按钮：LA81-3。