

新疆750型楼承板、乌鲁木齐750型楼承板

产品名称	新疆750型楼承板、乌鲁木齐750型楼承板
公司名称	新疆金诚博信建材有限公司
价格	50.00/米
规格参数	品牌:金诚博信 型号:750型 产地:乌鲁木齐
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区工业园
联系电话	09913356253 18129200006

产品详情

新疆750型楼承板、乌鲁木齐750型楼承板金诚博信750型楼承板施工注意事项：

钢结构柱网间距一般5~9.0m × 8~15m，次梁间距3m，而楼承板下料长度为4.97~8.97m，运输与安装均较困难，尤其是带由圆弧区垂直吊装楼承板，由上而下在次梁狭间穿套比较困难，且打乱了次梁焊接正常工序。控制下料长度为3~6m，则可避免垂直运输时在次梁间无法吊运的问题。楼承板吊运时采用专用软吊索。每次吊装时应检查软吊索是否有撕裂、割断现象。楼承板搁置在钢梁上时应防止探头。铺料时操作人员应系安全带，并保证边铺设边固定在周边安全绳上。焊接采用熔透点焊连接，施焊前应准备边角料引弧试焊，调整施焊电流。因楼承板底部无水平模板及垂直支撑，浇筑混凝土时布料不宜太集中，采用平板振捣器及时分摊振捣。