

移动式伸缩喷漆房 运行稳定 价格实惠 通合环保 厂家直供

产品名称	移动式伸缩喷漆房 运行稳定 价格实惠 通合环保 厂家直供
公司名称	济南通合环保科技有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:通合环保 型号:TH-SSF8002 产地:山东
公司地址	章丘市辛寨镇孙法村东西大街
联系电话	15662733061

产品详情

通合环保30米 × 18米 × 3米大型移动式伸缩喷漆房项目施工现场

通合环保30米 × 18米 × 3米大型移动式伸缩喷漆房内景实拍

通合环保30米 × 18米 × 3米大型移动式伸缩喷漆房外景实拍

通合环保30米伸缩喷漆房配套环保设备工程实例

我们的优势

济南通合环保科技有限公司 十年致力于伸缩式喷漆房设计、研发、生产、安装和售后服务。

通合环保专注伸缩房10年，专业铸就品质、服务成就未来！通过多年的技术创新和产品研发经验积累，通合环保伸缩房具备了轻巧、运行平稳、不卡顿、噪音低、左右运行一致；伸展后不回弹，收缩

后不反弹等优点，而且驱动强劲，一套驱动可以驱动60米长度，跨度可达20米以上，各项技术均处于国内领先水平。

精湛的制造工艺，细致严谨的安装技术，及时全面的售后服务，是您称心的选择。全国300多家成功案例，是对通合伸缩房品质的肯定。质量的证明，只要不是人为和自然灾害，不是消耗品，正常使用情况下的故障，我们终生保修。

成功案例

通合环保提示：如果您觉得本文不错，请点击分享给您的好友！谢谢

本文链接地址：<https://www.tonghess.com/anli/160.html>

伸缩移动喷漆房操作规程：一、操作者必须经过严格培训才能上岗工作。二、操作前应将喷漆房和表干房清洗干净，操作者必须穿戴好劳动保护用品并衣着整洁才能进入工作区域。三、要根据季节的变化做好伸缩移动喷漆房的清洁，如夏天蚊虫较多，所以，必要时用杀虫剂进行清除。四、开机时应检查风机是否能够正常工作，检查压力和风机的声音是否正常，如果有异常声响需立即关机检查，喷漆时要将表干房的大门关好。五、喷漆时要准确控制喷枪喷漆的方向，最佳位置应在栅格栏上正对风口的位置，一定不要朝着表干房的方向喷漆。六、非工作人员不能开关门，尤其是表干房的门。七、伸缩移动喷漆房的主机外围风口过滤棉要定期清洗，一般是一周一次，如果是精过滤棉清理时间可尽量延长，一般是每月一次，清理方式为风吹清理，严禁水洗。如果长时间疏于清理，则会造成过滤棉污染，无法正常送风，造成喷漆房内压力下降，喷漆效果下降。

【通合环保】济南长清24×8×4米无泵水幕伸缩式喷漆房

八、伸缩移动喷漆房的栅格栏一般不少于两个月清理一次，严禁栅格栏堵塞，排风管道每三个月清理一次。九、喷漆房水池内水深正常，一般为10—15cm，不能超过20cm。十、进风口过滤棉与精细过滤棉如果污染很严重，就无需清理了，立即更换即可。十一、喷漆房的过滤棉不是可以无限清洗的，进风口的过滤棉一般一月更换一次，精细过滤棉一般三个月更换一次。十二、水帘给水管每10天清理一次，严禁堵塞。十三、伸缩移动喷漆房要做好防火工作，首先，喷漆房操作者需要熟悉各类消防用品的使用方法，尤其是二氧化碳灭火器的使用，其次，工作区域严禁吸烟，严禁携带打火机、火柴等火灾隐患物品，再次，伸缩移动喷漆房外围5米内严禁明火作业。本页关键词：喷漆房,伸缩喷漆房,移动伸缩喷漆房

通合环保提示：如果您觉得本文不错，请点击分享给您的好友！谢谢

本文链接地址：<https://www.tonghess.com/news/xinwen/38.html>