

博华门业-涡轮硬质快速门

产品名称	博华门业-涡轮硬质快速门
公司名称	内蒙古博华门业有限责任公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区包头稀土高新区校园路38号（注册地址）
联系电话	13234728883

产品详情

3000型硬质涡轮快速门--集保温、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度每秒可达2.5米，适用于需要频繁高速的物流通道。门板采用0.7mm厚双层拉伸铝板经流水线一次复合成型，中间为聚氨酯发泡填充，每立方容重 50kg（不含CFC），门板总厚度为43mm。截面设计为断桥隔热结构，具有保温好、重量轻、强度大、抗冲击等特点，抗风等级 12级。该门型适用于室内外物流及生产的快速通道。采用该门型能为企业节约大量因空气流通而产生能量损耗，比普通工业滑升门、卷帘门节约能源约80%左右。该门型的快速开启和关闭使企业在生产及物流的转运速度得到极大的提高，门是企业物流及生产的必经通道，它的使用与选型直接关系到企业生产及物流的效率。本产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及快速修复等特性。驱动控制采用了稳定、节能、准确的伺服系统来保障门体的可靠运行，确保每年无故障运行达15万次以上。

适用于单位车间门口、厂区隔断、地库出入口等，速度快、防盗性能好。

运用场所：

- 1、洁净厂房：医药、电子、食品、化工等洁净厂房的库房及通道的隔断、防尘。
- 2、物流仓库及通道。
- 3、地下停车场出入口。
- 4、汽车4S店
- 5、消防车库
- 6、所有能够安装的场所，包括垃圾站。

涡轮硬质快速门领先型--集快速、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型金属工业门，开启速度每秒可达1米，适用于需要频繁高速的物流通道。该门型密封性好，减少空气流通。门板采用铝合金材质，厚度23mm，制作更加精巧，占用空间小，门体内外温差小的洞口，本产品具有很高的可靠性、实用性、易操作及快速修复等特性。驱动控制采用了稳定、节能、准确的伺服系统来保障门体的可靠运行，确保每年无故障运行达27万次以上。