

井陘县MFPT塑钢复合管a石家庄井陘县a井陘县复合管厂家

产品名称	井陘县MFPT塑钢复合管a石家庄井陘县a井陘县复合管厂家
公司名称	河北豪杰环保设备有限公司
价格	58.00/米
规格参数	外径:可定制 壁厚:可定制 长度:可定制
公司地址	河北省衡水市枣强县张秀屯崔庄工业园区（注册地址）
联系电话	17331352019

产品详情

井陘县MFPT塑钢复合管a石家庄井陘县a井陘县MFPT塑钢复合管厂家

MFPT塑钢复合电缆导管产品介绍：

MFPT塑钢复合电缆导管是以cpvc或mpp电力电缆管为内衬，通过特种界面粘合剂，与外包玻璃钢组成的复合体，既具有普通管的耐腐蚀性能，又具有玻璃钢优良的耐压性能。对埋设地下的电力电缆起到一个双保险的作用，极大的延长了它的使用寿命。将替代传统使用的各种塑料管，是新世纪换代新产品，是未来国家电力项目中理想的配套设施。

MFPT塑钢复合电缆导管优点：

- 1、采用两种材料复合技术，充分利用两种材料的优点，避免各自的缺陷，利用玻璃钢材料的轻质高强的特性为管道提高了强度，利用改性聚丙烯做内层管，避免电缆挂出玻璃纤维。
- 2、采用纯玻璃钢（不夹砂）制作结构层，使管体强度有保障，遏制不规范小厂利用大量加入石英砂来生产劣质夹砂玻璃钢电缆管的可能。

MFPT塑钢复合电缆导管主要特点：

- 1、水力条件好。内壁光滑、输送能力强，不结垢、不生锈、水阻小。6、耐腐蚀性能好。由于玻璃钢的主要原材料选用高分子成分的不饱和聚脂树脂和玻璃纤维组成，能有效抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水、腐蚀性土壤、化工废水以及众多化学液体的侵蚀，在一般情况下，能够长期保持管道的安全运行。

2、抗老化性能和耐热性能好。玻璃钢管可在-40 ~ 70 温度范围内长期使用，采用特殊配方的耐高温树脂还可在200 以上温度正常工作。长期用于露天使用的管道，其外表面添加有紫外线吸收剂，来消除紫外线对管道的辐射，延缓玻璃钢管道的老化。3、抗冻性能好。在零下20 以下，管内结冰后不会发生冻裂。4、重量轻、强度高、运输方便。玻璃钢管不但重量轻、强度高、可塑性强、运输与安装方便，还容易安装各种分支管，且安装技术简单。

5、可设计性好。MFPT塑钢复合电缆导管可根据用户的各种特定要求，诸如不同的流量，不同的压力，不同的埋深和载荷情况，设计制造成不同压力等级和刚度等级的管道。水力条件好。内壁光滑、输送能力强，不结垢、不生锈、水阻小。

井陘县MFPT塑钢复合管a石家庄井陘县a井陘县MFPT塑钢复合管厂家MFPT塑钢复合电缆导管参数说明：

项目名称	技术参数
比重	=1.65 ~ 1.85g/cm ³
拉伸强度	1000 ~ 1200kgf/cm ²
线膨胀系数	3.2 × 10 ⁻⁵ /
压剪强度	87kgf/cm ³
工作温度	-40 ~ ± 80
耐压	常规为 10kg/cm ² 可根据用户需要制作不同压力等级管道
冲击强度	21kg-m/cm ²