

# 玻矿纤增强lcpa410日本宝理高钢度lcp塑胶原料

产品名称	玻矿纤增强lcpa410日本宝理高钢度lcp塑胶原料
公司名称	东莞市广泰塑胶原料有限公司
价格	86.00/kg
规格参数	lcp:玻矿纤增强级 a410:高钢性 日本宝理:高强度
公司地址	广东东莞市樟木头镇粮食饲料批发市场二期D区89号
联系电话	0769-87197521 13537250958

## 产品详情

### 玻矿纤增强lcpa410日本宝理高钢度lcp塑胶原料

LCP | 液晶聚合物# 日本宝理 规格级别: 注塑 备注说明: 玻璃矿物, 50% 低翘曲性 刚性,高 物理性能 额定值  
单位 测试方法 密度 1.84 g/cm ISO 1183 收缩率 (流动: 1.00 mm) 0.10 % ASTM D955 (横向流动: 1.00 mm) 0.35  
% ASTM D955 机械性能 额定值 单位 测试方法 抗张强度 155 MPa ASTM D638 伸长率 (断裂) 1.6 % ASTM  
D638 弯曲模量 18500 MPa ISO 178 弯曲强度 230 MPa ISO 178 Flexural Strain 2.0 % ISO 178  
筒支梁缺口冲击强度 7.0 kJ/m ISO 179/1eA 热性能 额定值 单位 测试方法 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) 235  
° C ISO 75-2/A 电气性能 额定值 单位 测试方法 体积电阻率 1.0E+16 ohm cm IEC 60093 介电常数 (1 MHz)  
4.00 sec IEC 60250 耐电弧性 163 kV/mm ASTM D495 耐电强度 (1.00 mm) 66 IEC 60243-1 其它 额定值 单位  
测试方法 UL 阻燃等级 V-0 UL 94 UL 档案号