

# 大理石平台 花岗石平台 大理石量具 华威机械制造

产品名称	大理石平台 花岗石平台 大理石量具 华威机械制造
公司名称	沧州华威机械制造有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	
公司地址	泊头市交河镇西武港路北
联系电话	15100844995

## 产品详情

大理石平台的特点主要是精度稳定,维护方便.这是因为:大理石平板的组织结构稠密,表面光滑耐磨,粗糙度数值小;大理石经长期天然时效,内应力完全消失,材质稳定,不会变形;耐酸,耐碱,耐腐蚀,抗磁;不会受潮生锈,使用维护方便;线胀系数小,受温度影响小;工作面受碰撞或划伤后,只会产生凹坑,不产生凸纹,毛刺,对测量精度无影响.大理石平板主要缺点是,不能承受过大的撞击,敲打,湿度高会变形,吸湿性为1%.大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器表,精密工具,机械制件的检验,都是理想的基准面.特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见拙.大理石平台适用于工业生产和实验室的测量工作.主要矿物成份为辉石,斜长石,少量橄榄,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,经过亿万年的老化,均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度.

大理石平台物理性能:

平面度公差依:GB4987-85标准:

000级= $1 \times (1+d/1000)$ um    00级= $2 \times (1+d/1000)$ um

0级= $4 \times (1+d/1000)$ um    1级= $8 \times (1+d/1000)$ um

(d为对角线mm)(测量温度一般在 $20 \pm 2$ )

大理石平板比重:2970-3070kg/m<sup>3</sup> 抗压强度:245-254N/m<sup>2</sup> 线膨胀系数: $4.61 \times 10^{-6}$  /℃,吸水率: < 0.13%  
肖氏硬度:Hs70以上.

联系人:吴燕

(微信)手机号:15100844995      QQ:2043638948

联系地址：河北省泊头市大元首府1号楼1单元