

# 瑞士TESA 普及型高度规TESA-HITE MAGNA 700

产品名称	瑞士TESA 普及型高度规TESA-HITE MAGNA 700
公司名称	无锡高诚精密仪器有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	品牌:瑞士TESA 型号:TESA-HITEMAGNA700 测量范围:700m ( m )
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 81819749

## 产品详情

品牌	瑞士TESA	型号	TESA-HITE MAGNA 700
测量范围	700m ( m )	误差	8 $\mu$ m
显示方式	液晶	电源电压	9 ( V )

### 产品概述：

基于tesa 在测高仪领域超过25年的专业技术

全新的tesa-hite magna

400/700，坚固的结构，高防水防油防尘等级适用于严酷的车间环境。每台测高仪都采用专利的tesa magna  $\mu$  系统。独特的功能结合杰出的产品性价比，使tesa测高仪成为车间必配的测量仪器。

### 产品特点：

更大的测量范围电子装置具有ip65的防护等级

以防止液体和灰尘的侵入

已固定的面板

采用tesa的专利技术，在测量直径时自动寻找顶点

可进行平行度测量

tesa 专利磁栅技术

与micro-hite 兼容的附件，包括测杆及夹持块

每台测高仪带有scs 校准证书

产品规格：

技术规格	tesa-hite magna 400	tesa-hite magna 700
订货号	00730047	00730059
量程	415mm/16in	715mm/28in
应用范围使用测头座00760143	570mm/22in	870mm/34in
应用范围使用测头座00760057	625mm/24in	925mm/36in
应用范围使用测头座s07001622	795mm/31in	1095mm/43in
最大允许误差：	<8 μ m/<0.0003 in	
重复性：平面内(2s)：	<3 μ m/<0.0001 in	
孔内(2s)：	<5 μ m/<0.00015 in	
分辨率：	0.001/0.005/0.01 mm - 0.0001/0.0002/0.001 in	
最大移动速度	0.5m/s	
测量力(声音信号)	1.5n ± 0.5n	1.5n ± 0.5n
一次充电工作时间	60h	60h
重量	14kg	16kg
电源	6v可充电电池	6v可充电电池
数据输出	rs-232	rs-232
防护等级	电子面板ip55或ip65	
测头锁定		
微调装置		
储存温度范围内	-10c ° 到60c °	-10c ° 到60c °
操作温度范围	10c ° 到40c °	10c ° 到40c °

更多内容请登陆[www.gcyiqi.cn](http://www.gcyiqi.cn)