

# 万濠VMS-2515F(增强型)影像测量仪

产品名称	万濠VMS-2515F(增强型)影像测量仪
公司名称	无锡高诚精密仪器有限公司
价格	31500.00/台
规格参数	品牌:万濠RATIONALWANHAO 型号:VMS-2515F 分辨率:0.0005 ( mm )
公司地址	暂无
联系电话	86 0510 81819749

## 产品详情

品牌	万濠 RATIONAL WANHAO	型号	VMS-2515F
分辨率	0.0005 ( mm )	测量行程	250*150 ( mm )
放大倍率	23.5X-148X	操作方式	手动
测量精度	(3+ L/75) μ m	外形尺寸 ( 长*宽*高 )	760*800*900 ( mm )

### 产品用途：

该仪器适用于以二座标测量为目的的一切应用领域,在机械,电子,仪表,塑胶等行业广泛使用

产品说明：1/2 " 彩色ccd摄像机变焦物镜倍率0.7~4.5x

### 规格参数：

仪器型号	vms-1510f	vms-2010f	vms-2515f	vms-3020f	vms-4030f	
工作台( mm)	金属台尺寸	354 × 228	404 × 228	450 × 280	500 × 330	606 × 466
	玻璃台尺寸	210 × 160	260 × 160	306 × 196	350 × 280	450 × 350
	运动行程	150 × 100	200 × 100	250 × 150	300 × 200	400 × 300
仪器重量 ( kg )	100	110	120	140	240	
外型尺寸mm	540x560x850		760x600x900		970x670x940	
测量与瞄准系统	摄像机：彩色1/2"ccd摄像机 显示器：17英寸彩色显示器					
	双焦物镜倍率(美国navitar)：0.7~4.5x 工作距离：92mm					
	电视总倍率：30~190x 物方视场：10.6~1.6mm					
	双十字线发生器 数显解析度：0.0005mm					
z轴调焦升降：150mm x.y坐标示值误差 (3+l/75) μ m(l为被测长度单位:mm)						

照明：表面光源与透射光源均用led，亮度可调 电源：220v（ac），50hz，30w

仪器标准配备及选购件(0.5x附加镜,2x附加镜,特殊配备0.5x镜筒)

仪器配件	1x镜筒(标准配备)		0.5镜筒(选购)		工作距离(mm)
	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5x(选)	15x~95x	20~3.2	7.5x~48x	40~6.4	175
标准配备	30x~190x	10~1.6	15x~95x	20~3.2	92
2x(选)	60x~380x	5~0.8	30x~190x	10~1.6	36

m2d-at测量软件qim-3008测量软件