

## 6KW静音柴油发电机两个插座

产品名称	6KW静音柴油发电机两个插座
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-750TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

### 产品详情

6KW静音柴油发电机两个插座现如今有许多企业到海外那些不算发达的，买下一片山头，开始开采各种各样的矿石。矿用柴油发电机组在未来前景将会非常好，矿产企业在选购柴油发电机组的时候要考虑上述因素，才能选购到又好又实用的柴油发电机组。

柴油发电机将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。柴油发电机组是由内燃机和同步发电机组合而成的，内燃机的大功率受零部件的机械负荷和热负荷的限制，称为额定功率，交流同步发电机的额定功率是指在额定转速下，长期连续运转时，输出的额定功率，通常把柴油机输出额定功率与同步交流发电机输出的额定功率之间，称为匹配比。

#### 6KW静音柴油发电机两个插座

工程用柴油发电机柴油发电机组发动机设计参数对排放的影响研究得比较少，没有十分肯定的意见。通常对高速重载柴油机自然吸气式  $\epsilon=13$ ，压缩比过小影响启动性能，过高的压缩比导致较高燃烧压力增大，传热损失增大，较终使BSFC改善不多，此外NO<sub>x</sub>排放增大，PM排放改善也不多，因此压缩比本质上也是一个在单缸试验机上调试的参数。

#### 6KW静音柴油发电机

型号

GT-750TSI

额定功率

KW

备用功率

6.5

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

920\*540\*705

净重

kg

160

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-188TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税