

# 出口500A发电焊接两用机

产品名称	出口500A发电焊接两用机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

## 产品详情

出口500A发电焊接两用机 产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用欧洲狮动力发动机，焊接性能优异；体积小、重量轻，移动方便，欧洲狮发电电焊机采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平波技术，使得焊接电压波形更平稳 焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高，优质电力，新型自动调节技术与减震线圈的应用，使机器可以达到电焊电压稳定的波形，而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。

### 技术参数

产品型号：GT-500TSI

额定功率KW：22

备用功率KW：25

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：静音款

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-500A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12~15

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：GT-5100TSI

冷却方式：水冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

发动机马力：45HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：60L

机油容量：4.65L

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：2400

宽mm：1000

高mm：1560

整机净重KG：800/1100

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮柴油发电电焊机产品特点：此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源随时随地都可进行电焊另具12kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。欧洲狮提醒您柴油发电电焊机操作中注意事项：工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电恒流输出，电流调节范围（漏电保护功能；辅助电源发动机保护功能（油压/温度/速度保护）；