

8KW静音柴油发电机航空插头

产品名称	8KW静音柴油发电机航空插头
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-950TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

8KW静音柴油发电机航空插头欧洲狮柴油发电机组必须选用常用功率的，不能选备用功率的柴油发电机，否则有可能达不到自身设备启动时所需的功率，从而造成损失。

另外，由于柴油发电机组使用地的特殊性，矿用柴油发电机组要经常更换它的空滤，机滤和柴滤，以保证发电机组的较大输出功率。

欧洲狮动力静音柴油发电机四冲程循环原理

1、进气：

进气阀在近上止点时开启。活塞向下运行，并起一个正排量泵的作用，通过进气阀吸入新鲜空气。

2、压缩：在活塞经过下止点后，进气阀关闭。活塞向上运行，压缩空气。

3、作功：接近上止点，燃油被喷射并着火，燃烧气体膨胀推动活塞向下。

4、排气：在作功行程快结束时，排气阀打开。当活塞上升时，活塞再起正排量泵的作用把燃烧废气推出气缸。在活塞通过上止点后排气阀关闭

每次作功循环需曲轴旋转二周，完成进气、压缩、作功、排气四个过程。四个冲程中的二个冲程活塞起泵的作用。

8KW静音柴油发电机航空插头

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！

8KW静音柴油发电机

型号

GT-950TSI

额定功率

KW

8

备用功率

6.2

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

945*540*705

净重

kg

170

噪音（7m处）

dB(A)

58-62

结构型式

静音款

发动机型号

OU-192FTSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

单缸、直喷、风冷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税