

欧洲狮原装12KW柴油发电机

产品名称	欧洲狮原装12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

欧洲狮原装12KW柴油发电机

因此发电机厂家建议发电机组用户在使用前，请仔细阅读使用说明，使用时负载不能过低，一旦发现排烟管出现异常，一定要及时解决或请生产厂家专业技术人员加以调节，这样既有利于发挥好柴油发电机组的效率，同时也能延长设备的使用寿命，为企业创造更大的价值。

欧洲狮欧洲狮原装12KW柴油发电机在大功率二冲程发动机上一般采用大的DS值以改善经济性，在四冲程发动机一般要在气缸盖上布置四气门，因此采用蓄DS=1.0的方形（square）设计。此外，长冲程增大摩擦损失，只有采用低转速设计才比较合适。

活塞和气缸套之间的间隙愈小愈好，它主要受工艺因素的限制，间隙小可以增加空气利用，但是值得指出的是柴油机间隙内存在的空气不是HC排放源。

欧洲狮原装12KW柴油发电机

12KW静音柴油发电机

型号

GT-1500TSI

额定功率

KW

12

备用功率

13

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-292TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

防护等级

IP22

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

20

机油容积

1.6

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税