

15千瓦柴油发电机交流电输出

产品名称	15千瓦柴油发电机交流电输出
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15千瓦柴油发电机交流电输出

在使用柴油发电机时用户必须懂得如何使用这些器具:

- 1、确保安放发电机组的机房有足够的通风条件。
- 2、确保机房、地板及发电机组清洁，如有燃料，电池电解液或冷却剂泼泄时，要立即处理。
- 3、切勿把易燃液体存放在发动机附近。
- 4、不允许在电池及燃料附近抽烟或打火花，或其他起明火的行为。因为燃料挥发的气体会引起爆炸，此外因电池充电而产生的氟气也会引起爆炸。
- 5、沾有油的擦布要存放在有金属盖的容器里。
- 6、在连接或断开电池前，将电池充电器的电源断开。
- 7、将导电的物体，如金属工具等，远离外露的带电部份分，例如输出电极，防止产生电弧或火花，因电弧会使燃料或气体引起爆炸。

15千瓦柴油发电机交流电输出

15KW静音柴油发电机

型号

GT-1600TSI

额定功率

KW

15

备用功率

16

额定电压

V

220/380

额定转速

rpm

3000

额定频率

HZ

50

相数

单相/三相

功率因数

1

绝缘等级

F

控制装置

ECU

面板型式

普通面板

插座

两个插座

接线柱

有

DC 12V输出

接线柱输出

外形尺寸：长X宽X高

mm

1050*610*710

净重

kg

260

噪音（7m处）

dB(A)

60-65

结构型式

静音款

发动机型号

OU-292TSI

电机类型

励磁电机

直流输出

12V/8.3A

发动机型式

双缸、V型、直喷

启动方式

电启动（遥控、ATS）

冷却方式

空气冷却

进气方式

自然吸气

燃料类型

0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒)

调速方式

自动调速

机器配置

标准

燃油表

超负载保护

自动过载保护

电压表

输出指示灯

电磁控油伐

燃油消耗率

g/kw.h

200

机组燃油箱容量

L

32

机油容积

2.8

机组连续运行时间

H

12

过载能力

%

100

连接方式

锥度轴刚性连接

售后服务

欧洲狮原装 全国联保

质保一年 终身维护

产品信息

含16%增值税

15千瓦柴油发电机交流电输出

欧洲狮动力主营产品：

欧洲狮动力汽油发电机3KW-80KW静音款/开架式。

欧洲狮动力柴油发电机3KW-1000KW静音款/开架式。

欧洲狮动力数码变频发电机3KW-10KW静音款。

欧洲狮动力汽油发电电焊机，190A汽油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力汽油发电电焊机，250A汽油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力汽油发电电焊机，300A汽油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力汽油发电电焊机，350A汽油发电电焊机，发电电焊两用机

欧洲狮动力柴油发电电焊机，190A柴油发电电焊机，发电电焊两用机价格

欧洲狮动力柴油发电电焊机，250A柴油发电电焊机，发电电焊两用机厂家

欧洲狮动力柴油发电电焊机，300A柴油发电电焊机，发电电焊两用机参数

欧洲狮动力柴油发电电焊机，400A柴油焊机订购专栏！